

Richtlinien Energieholz-Lagerung



Qualitätserhaltende Energieholzlagerung wird wie folgt gemacht:

- **Rundholzlager unter die Polter, mind. 30cm über Boden** (Trocknung, Verschmutzung)
- nur sauberes Energieholz bereitstellen (ohne Verschmutzungen, Steine, Erdmaterial, etc.)
- Polter rechtwinklig zur Strasse gleichgerichtet schichten, falls möglich mit Greifer, **nicht** zusammenstossen
- möglichst grosse Polter kompakt und hoch aufschichten (>20m³, kleine Oberfläche, minimaler Wassereintritt) und 1m-Stücke separat neben dem Polter aufschichten
- **sperrige Kronen und Zwiesel mit der Motorsäge aufrüsten**
- sonnige, windige, **langfristig nutzbare Lagerstandorte** wählen (nicht auf landwirtschaftlich genutzten Boden)
- Nadelreisig im Wald belassen (Nährstoffentzug)
- Polter in Abfuhrrichtung auf der linken Strassenseite lagern
- Polter 30m von Kreuzungen entfernt und nicht unter Stromleitungen oder Bäume lagern
- Energieholzangebote frühzeitig melden (falls möglich vor Schlagbeginn)
- Energieholzqualität wird negativ beeinflusst durch: Einzelstämme, Kreuz- und Querlagerung, Polter in Muldenlagen, Strassenreinigungsmaterial durch Laubblasen
- **Achtung:** Fremdkörper wie Metall, Werkzeug, Steine, etc. verursachen sehr teure Schäden an Maschinen und Heizungen. Die Haftung dafür übernimmt der Holzlieferant.

Bei nicht korrekter Energieholzlagerung muss der Mehraufwand beim Holzpreis abgezogen werden !

weitere Auskünfte: 079 446 42 20 / info@holzhof-pilatus.ch